

Strahlmittel

Asilit AS 180

Aluminiumsilikat

Hersteller: STEAG Power Minerals GmbH
Duisburger Str. 170
D- 46535 Dinslaken

Zusammensetzung:	Best: Gef-Symb	Gew. -%	CAS	EINECS
	Siliziumdioxid	42 - 58 %	12141-47-7	235-253-8
	Aluminiumoxid	23 - 32 %	12141-47-7	235-253-8
	Eisen-III-Oxid	3 - 15 %	12141-47-7	235-253-8
	Calciumoxid	2 - 8,5 %	12141-47-7	235-253-8
	Kaliumoxid	0,5 - 4,6 %	12141-47-7	235-253-8

Körnung: 0,04 A1

Mögliche Gefahren Das verwendete Produkt ist kein gefährlicher Stoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung vom 15. November 1999.
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gehen vom unverwendeten Produkt keine Gefährdungen für Mensch und Umwelt aus.

Brandbekämpfung: Produkt ist nicht brennbar.

Lagerung: Kühl und trocken lagern. Lagerklasse

Physikalische und chemische Eigenschaften: Form: kantig Flammpunkt: entfällt
Farbe: grau-braun Zündtemperatur: entfällt
Geruch: geruchlos Explosionsgrenze: entfällt
pH-Wert: 7,3
Zustandsänd.: 1600°C Dichte bei 20°C: 2,6 g/cm³
Löslichkeit in Wasser: 10^2mg bei 20°C

Angaben zur Toxikologie: Quantitative Daten zur Toxizität dieses Produktes liegen uns nicht vor.

Angaben zur Ökologie: Keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt.

Wassergefährdungskategorie: nicht wassergefährdend gemäß VwVwS

Angaben zur Entsorgung: EAK 10 01

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Die Angaben beschreiben das Produkt im Hinblick auf sicherheitstechnische Daten. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistung dar.

Hinsichtlich des Einsatzes des Produkts verweisen wir auf die BGV D26. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sich hierüber kundig zu machen.

systemco GmbH Tel.: +49 30 3270-2157 info@sys-teco.de
Herbartstr. 28 Fax: +49 30 3270-2134 www.sys-teco.de
14057 Berlin